



APLICACIONES

- Control meteorológico.
- Control hidrológico.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- 1/3" sensor HD CMOS.
- Resolución 3MP.
- Zoom óptico 36X.
- Velocidad de fotogramas de 60fps@3MP.
- Control y detección inteligente.
- Alimentación 24 VAC.

SPD-2DE5186-AE Cámara con funciones inteligentes



La cámara Domo x36 SPD-2DF6336V-AEL es la solución ideal para capturar imágenes de alta calidad de objetos en movimiento rápido.

La lente tiene un zoom óptico de 36X que permite tomar fotografías de día y de noche.

Este modelo de cámara Domo también cuenta con una amplia gama de funciones inteligentes, incluyendo detección de rostros, detección de intrusión, detección de cruce de línea y excepción de audio.

De este modo el usuario puede obtener una gran eficiencia en aplicaciones relacionadas con la seguridad.

Todas las imágenes tomadas por la cámara quedan registradas a través de la **plataforma web Smartyplanet** y pueden ser analizadas con facilidad.

Construcción

GENERAL

Alimentación	24 VAC, máx. 14W
Temperatura de funcionamiento	-10 a +50°C
Humedad de funcionamiento	< 90 %
Clase de protección	IP66
Dimensiones	Φ220×305mm
Peso	5 kg
Sensor	1/3" Escáner progresivo CMOS
Resolución imagen máxima	2048x1536
Iluminación mínima	F1.6, 50IRE, AGC On: Color: 0.05 lux, B/W : 0.01 lux
Balance blancos	Auto/Manual/ATW/Interior/Exterior/Luz día/Lámpara sodio
AGC	Auto/Manual
Radio S/N	≥52 dB
Reducción ruido digital	3D DNR
Compensación luz de fondo	HLC/BLC
Rango dinámico amplio	WDR digital
Velocidad disparo	50Hz: 1~1/30,000s; 60Hz: 1~1/30,000s
Día y noche	IR
Zoom digital	16X
Modo enfoque	Auto/Semiauto/Manual

LENTE

Longitud focal	5.7-205mm, 36x
Velocidad zoom	4,5s aprox.
Ángulo de visión	60,6 a 3,68 grados (wide-tele)
Distancia mínima de trabajo	10 ~1500mm
Rango de apertura	F1.6 ~ F4.4

PAN / TILT

Rango pan/tilt	Pan: 360° endless;Tilt: -15° ~90°(Auto Flip)
Velocidad pan/tilt	Velocidad Pan Manual : 0.1° ~300°/s, Velocidad Pan Preset: 540°/s Velocidad Tilt Manual: 0.1° ~240°/s, Velocidad Tilt Preset: 400°/s
Zoom proporcional	Velocidad de rotación ajustable automáticamente
Número de presets	300
Patrol	8 patrol, hasta 32 presets por patrol

ENTRADA/SALIDA

Entrada audio	1 Mic in/línea en interfaz, Entrada línea: 2 ~ 2.4V[p-p]; Impedancia salida: 1KΩ, ±10%
Salida audio	1 interfaz salida audio, nivel línea, impedancia: 600Ω

NETWORK

Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 conector
Compresión imagen	H.264/MJPEG

INTEGRACIÓN

Programa aplicación	API, Onvif, PSIA y CGI
Servidor web	IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+

CONTROL INTELIGENTE

Seguimiento inteligente	Manual/Panorama/Detección intrusos/Detección cruce de línea/Detección entrada y salida región
Detección inteligente	Rostro/ Intrusión/ Cruce línea/ Entrada y salida región